



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle nařízení CPR EU N°305/2011

Č. 1070406801000

- Jedinečný identifikační kód typu produktu:
1070406801000 – Safety PLUS HP EPP 4mm
- Určené použití:
Vodotěsný asfaltový pás 1m x 8m x 4mm s polyesterovou nosnou vložkou, SBS modifikovaným asfaltem. Spodní strana spalitelná fólie, vrchní strana spalitelná fólie. Aplikace natavováním. Použití ve vícevrstevných systémech jako podkladní nebo prostřední vrstva.
- Výrobce:
**TRP OOO TEGOLA ROOFING PRODUCTS
142641, Moscow Oblast',
Orekhovo Zuyevo Region, Davydovo, ul. Zavodskaya, corp.4
Russian Federation**
- Autorizovaný zástupce:
Není
- Systém dle AVCP:
System 2+
- Harmonizovaná norma:
EN 13707:2004 / A2:2009
Notifikovaná osoba:
SGS, Notified Body N°1381, Certification N°1381-CPR-421
- Deklarované vlastnosti:

Harmonizovaná technická specifikace EN 13707:2004 / A2:2009				
Podstatné vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Tolerance	Norma
Chování při vnějším požáru	-	F Roof	-	EN 13501-5
Reakce na oheň	-	F	-	EN 13501-1
Vodotěsnost (Metoda A, 60kPa/24h)	-	Pass	Pass	EN 1928
Pevnost v tahu podélná/příčná	N/50mm	600/400	+/-20%	EN 12311-1
Odolnost proti statickému zatížení	Kg	-	-	EN 12730
Odolnost proti nárazu	mm	-	-	EN 12691
Odolnost proti protržení (hřebík)	N	>120	MLV	EN 12310-1
Odolnost ve spojích	N/50mm	500/300	+/-20%	EN 12317-1
Tepelná stabilita při vysokých teplotách	°C	>100	MLV	EN 1110
Ohebnost při nízkých teplotách	°C	<-15	MLV	EN 1109
Nebezpečné látky	Výrobek neobsahuje dehet ani azbest.			

- Zvláštní technická dokumentace

Není

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu se sadou deklarovaných vlastností uvedených v tomto dokumentu. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Eng. Filippo Dorighet
Inženýr kvality



Davydovo, 27/07/2018
Rev. 00, 27/07/2018