



CE TECHNICKÝ LIST – K-ROOF

DoP Nr 1152208801000

Distanční a drenážní střešní rohož ze syntetických monofilů (drátěnky), ve variantě samotné drátěnky, drátěnky s hydroizolační a paropropustnou membránou, případně navíc opatřená lepicí páskou pro boční spoje.

Je určena pro šikmé odvětrávané střechy, střechy s plným bedněním a pro všechny typy plechových střech nebo fasád z plechů. Zajišťuje separaci krytiny od podkladu, tím odvod kondenzátů ze spodního líce a chrání tak krytinu proti korozi. Současně plní funkci akustického izolátoru, například při dešti.

K-ROOF C10 EP / C10 EP S

- černá distanční rohož pod plechové střešní krytiny a fasády

K-ROOF C10 B / C10 B S

- černá distanční rohož pod plechové střešní krytiny s šedou hydroizolační a paropropustnou fólií, s lepicím páskem

K-ROOF C10 F / C10 F S

- černá distanční rohož pod plechové střešní krytiny s šedou hydroizolační a paropropustnou fólií

Produkt musí být skladován mimo sluneční záření, v podmínkách bez vlhkosti, mimo zdroje tepla, chráněn před přímým kontaktem s kyselinami.

Uvedené informace vycházejí z naší současné úrovně znalostí a výroby.



Rev.11 – May-20 TADRS1P026

Charakteristika	Norma	K-ROOF C10 EP	K-ROOF C10 EP S	K-ROOF C10 B S/C10 F S	K-ROOF C10 B/F
Surovina	X	PP	PP	PP	PP
Tloušťka	EN1849-2	9 mm (± 15%)	8 mm (± 15%)	8 mm (± 15%)	9 mm (± 15%)
Lepící páska	X	ne	ne	C10 B S - ano C10 F S - ne	C10 B - ano C10 F - ne
Pevnost v tahu MD/CMD	EN 12311-1 EN 13859-1 Annex A	60/35 N/5cm (± 15%)	45/22 N/5cm (± 15%)	295/205 N/5cm (± 15%)	295/205 N/5cm (± 15%)
Pevnost roztržení MD/CMD	EN 12310-1 EN 13859-1 Annex B	X	X	160/210 N (± 15%)	160/210 N (± 15%)
S _d (23°C-50% U.R.)	EN 12572	X	X	0,02 m	0,02m
Odolnost průniku vody	EN 1928	X	X	W1	W1
	DIN 20811	X	X	>2 m	>2 m
Odolnost průniku vody po umělém stárnutí	EN 13859-1 ann.D EN 1928	X	X	W1	W1
Reakce na oheň	EN 13501-2	E	E	E	E
Pracovní teplota	X	-20 / +80 °C	-20 / +80 °C	-20 / +80 °C	-20 / +80 °C
UV stabilita	X	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce
Balení					
Šířka/délka	EN1848-2	1,4x30m (± 2%)	1,4x30m (± 2%)	1,5x25m (± 2%)	1,5x25m (± 2%)
Balení paleta	X	9 rolí	9 rolí	10 rolí	10 rolí