

**VNITROSTÁTNÍ PROHLÁŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ
nr 335R-1/17**

1. Název a obchodní jméno stavebního výrobku:
Okapový systém PVC ProAqua
2. Označení typu výrobku:
SRPA01
3. Zamýšlené použití: K použití v budovách
4. Název a adresa sídla výrobce a místo výroby výrobku: BUDMAT
Bogdan Wiecek, ul. Otolinska 25, 09-407 Plock
Výrobní závod- ul. Duninowska 9, 87-800 Wloclawek
5. Název a adresa sídla oprávněného výrobce, pokud byl nastaven:
Nevztahuje se
6. Státní systém použitý k hodnocení a ověření stálosti užitných vlastností:
4
7. Státní technická specifikace: 7a.
Polská norma výrobku:

Okapy a elementy výbavy (příslušenství) - PN-EN 607:2005 "Střešní okapy a elementy výbavy z PVC-U. Definice, požadavky a zkoušky.

Odtokové potrubí a elementy vybavení (příslušenství) - PN-EN 12200-1:2016-05 Systémy plastového potrubí pro dešťovou vodu do vnějšího použití nad zemí

Neplastifikovaný poli(chlór vinilu) (PVC-U)

CZ sc 1: Požadavky ohledně potrubí, tvarovek a systému"

Okapní úchyty (háky) - PN-EN 1 462:200 6 Úchyt okapních střeš. Požadavky a zkoušky.

Název akreditované certifikační jednotky, číslo akreditace a číslo státního certifikátu nebo název akreditované laboratoře/laboratoří a číslo akreditace: Nevztahuje se

7b. Státní technické hodnocení:
Nevztahuje se

Jednotka technického hodnocení/Státní jednotka technického
hodnocení: Nevztahuje se

Název akreditované certifikační jednotky, číslo akreditace a č. certifikátu:
Nevztahuje se

1. Prohlášené užitkové vlastnosti:

Pro elementy systémů vyhotovených z PVC-U		
Základní charakteristiky stavebního výrobku pro zamýšlené využití nebo použití	Prohlášené užitkové vlastnosti	Poznámky
Odolnost vůči roztahování	42 N/ mm ²	
Vyztužení při roztržení	100%	
Odolnost vůči nárazovému roztržení	500 kJ/ m ²	
Teplota při zkouškách	7s•c	

Pro elementy systému vyhotovené z bílých ocelových pozinkovaných organických povlaků - okapových úchytů (háků) a odtokového potrubí (objem)		
Základní charakteristiky stavebního výrobku pro zamýšlené využití nebo použití	Prohlášené užitkové vlastnosti	Poznámky
Tloušťka zinkového povlaku	20μm	

Třída nosnosti okapových úchytů (háků) vyrobených z PVC-U nebo ocelových plechů pozinkovaných s organickým povlakem		
Základní charakteristiky stavebního výrobku pro zamýšlené využití nebo použití	Prohlášené užitkové vlastnosti	Poznámky
Třída nosnosti okapových úchytů (háků) k okapům v šířce (v horní části) 80mm	H	
Třída nosnosti okapových úchytů (háků) k okapům v šířce (v horní části) < 80mm	0	

2. Výkonnostní charakteristiky daného typu výrobku Sq v souladu se všemi deklarovanými uživatelskými prvky uvedenými v bodě 8. Toto vnitrostátní prohlášení o užitkových vlastnostech se vydává v souladu se zákonem o 16 km z roku 2004. o stavebních výrobcích na odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce
podepsal:

Marek Wisniewski

Vedoucí ředitele oddělení produktové inovace
(jméno a příjmení a pozice)

Ploč, 05-01-2017
(místo a datum vystavení)



(podpis)